Abila 17/20/42/52

Lavasciuga pavimenti a batteria semplice e pratica.

È disponibile nella versione monospazzola da 42 e 50 cm di pista di lavoro e nella versione a 2 spazzole a disco da 40 e 50 cm

Abila 17/20/42/52.
Adatta alla pulizia di manutenzione di ambienti di dimensioni contenute e spazi articolati

Abila 17/20/42/52 è molto silenziosa, quindi adatta a scuole, ospedali, case di riposo, perché rispettosa delle normative più severe in termini di inquinamento acustico.
Adatta a pulizie di manutenzione, può svolgere anche una buona pulizia di fondo utilizzando spazzole aggressive o tamponi abrasivi.
Abila 17/20/42/52 è equipaggiata di serie con le spazzole (ppl 0,6 mm).

Abila 17/20 monospazzola
Abila 42/52 con due spazzole a disco

Il gruppo lavante della Abila 17/20 è a monospazzola, mentre il gruppo lavante di Abila 42/52 è a due spazzole a disco, in questo modo **la macchina è adatta a svolgere molteplici applicazioni.**

Il gruppo lavante della Abila 17/20 è monospazzola con un pratico sistema di aggancio e di sgancio spazzola

I gruppi lavanti a due spazzole controrotanti dell'Abila 42/52 e monospazzola di Abila 17/20 hanno l'inclinazione regolabile favorendo così l'avanzamento della macchina. Inoltre sono sollevabili tramite pedale per agevolare il trasferimento della lavasciuga e la rapida manutenzione delle spazzole

La bocca di carico dell'acqua è di facile accesso e di forma idonea per contenere gli spruzzi e dotata di filtro per trattenere le impurità

Il vano batterie, ampio e di facile accesso, ospita due batterie al gel da 12 V/77 Ah che non necessitano di alcuna manutenzione

Su richiesta è disponibile il caricabatterie installabile a bordo

Il tergipavimento si regola facilmente per inclinazione e pressione delle gomme ed è dotato di due ruote che servono a dare stabilità di funzionamento

Il serbatoio di recupero
in polietilene ad alta densità antiurto
e antiacido è asportabile e quindi facile
da pulire

DESCRIZIONE TECNICA		Abila 17B	Abila 17E	Abila 20B	Abila 20E	Abila 42B	Abila 42BT	Abila 52B	Abila 52BT
Larghezza tergipavimento	mm	660	660	660	660	660	660	660	660
Spazzole disco Ø (q.tà)	mm	420 (1)	420 (1)	500 (1)	500 (1)	210 (2)	210 (2)	255 (2)	255 (2)
Giri spazzole	giri/min	140	140	140	140	340	340	275	275
Motore spazzole	V/W	24/400	220-230/400	24/400	220-230/400	24/400	24/400	24/400	24/400
Motore aspirazione	V/W	24/370	220-230/550	24/370	220-230/550	24/370	24/370	24/370	24/370
Motore trazione	V/W	-	-	-	-	-	24/150	-	24/150
Depressione aspiratore	mbar	100	150	100	150	100	100	100	100
Pendenza massima superabile	%	2	2	2	2	2	10	2	10
Batterie	V/Ah C5	24/77	-	24/77	-	24/77	24/77	24/77	24/77
Peso batterie	kg	56	-	56	-	56	56	56	56
Cavo di alimentazione	m	-	15	-	15	-	-	-	-

comac	Larghezza lavoro mm	Pressione spazzole	Alimentazione V/trazione	Tensione V/ Frequenza Hz/ trazione	Serbatoio soluzione l	Serbatoio recupero l	Capacità lavoro fino a m²/h	Dimensioni macchina mm L x h x l	Peso kg a vuoto senza batterie
Abila 17B	420	20	24/ semi aut.	-	33	40	1470	1085 960 455	70
Abila 17E	420	20	-	220-230/50-60 110/60	33	40	1470	1085 960 455	70
Abila 20B	500	20	24/ semi aut.	-	33	40	1750	1160 960 455	72
Abila 20E	500	20	-	220-230/50-60 110/60	33	40	1750	1160 960 455	72
Abila 42B	400	20	24/ semi aut.	-	33	40	1400	1060 960 455	70
Abila 42BT	400	20	24/aut.	-	33	40	1400	1060 960 455	70
Abila 52B	500	22	24/ semi aut.	-	33	40	1750	1100 960 565	72
Abila 52BT	500	22	24/aut.	-	33	40	1750	1100 960 565	72

La macchina è costruita in conformità alle direttive 98/37 CEE, 73/23 CEE, 2004/108 EC, applicando le norme tecniche EN 60335-1, EN 292.

CE

Tutte le parti in metallo della macchina sono trattate con sistemi di protezione che garantiscono lunga durata e resistenza all'ossidazione.

LEGENDA:

Macchina per uso commerciale

230-240 **E** - Macchina elettrica con valore del voltaggio

24 **B** - Macchina a batteria con valore del voltaggio

Organizzazione certificata Q.C.B. Italia ISO 9001:2000

COMAC spa si riserva il diritto di apportare modifiche di carattere tecnico, di dotazione. Le immagini sono da intendersi di puro riferimento e non vincolanti in termini di design e dotazione. - COD. 300162 - 02/09 - Copyright © COMAC 2008